

SUBAG-Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen Typ SAN

Pumpen der Baureihe SAN können zur Förderung von **sauberen** oder **getrübten Flüssigkeiten ohne Feststoffe** eingesetzt werden. Robuste, langlebige Pumpen aus **Grauguss**.

Diese Pumpen fördern häusliche, gewerbliche und industriell verschmutzte Flüssigkeiten (max. Temperatur 90°C) ebenso sicher und zuverlässig wie Regen- und Grundwasser.

Pumpe mit im Ölbad laufender Gleitringdichtung und von aussen am Gehäuse angebrachtem «Service-Kontrollauge», wodurch erforderliche Wartungsarbeiten rechtzeitig signalisiert werden.



SAN 1 (R)

Bei transportablem Einsatz unbedingt erforderlich (nur SAN 2M, 4M)
1 **Motorschutzschalter** «Ein/Aus»

Förderdaten

Förderhöhe	m WS	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Fördermenge	l/Min.									
SAN 1		220	190	150	100	20				
SAN 2		320	270	230	185	120	40			
SAN 3		510	460	390	320	250	170	60		
SAN 4		600	550	500	440	380	320	250	170	80

Technische Daten

Typ		SAN 1	SAN 2	SAN 3	SAN 4
Motorleistung	kW	0,45	0,75	1,25	1,85
Betriebsspannung	V	220	380	220	380
Nennstrom	A	4	1,8	9	4,4
Druckstutzen	l-Gew.	1¼"	1¼"	2"	2"
Kabellänge	m	5	5	5	5
Gewicht	kg	17	18	26	27
Höhe Ø	mm	380/250	380/250	480/380	480/380